

## FITTINGS HIERRO FUNDIDO MALLEABLE



### DESCRIPCIÓN

**Diámetros disponibles:** Desde 1/8" hasta 6" (según disponibilidad)

**Normas Dimensionales:** ASME B16.3, ASME B16.39, ASME B16.14

**Grados Comunes:** ASTM A197/A197M

**Normas de Fabricación:** ASTM A197/A197M, ASTM A153/A153M, EN1562

**Conexión:** Rosca (NPT – ASME B1.20.1 / ISO 7-1)

**Material:** Hierro maleable al carbono, Hierro galvanizado

**Clases de Presión / Trabajo:** 150 lbs

**Terminación:** Negra y galvanizada

### TIPOS DE FITTINGS DISPONIBLES



#### CODO HIERRO NEGRO \ GALVANIZADO ROSCADO DE 90°

**Diámetros disponibles:** Desde 1/8" hasta 6" (según disponibilidad)

**Clases de Presión / Trabajo:** 150 lbs



#### CODO HIERRO NEGRO \ GALVANIZADO ROSCADO DE 45°

**Diámetros disponibles:** Desde 1/2" hasta 2" (según disponibilidad)

**Clases de Presión / Trabajo:** 150 lbs



#### CODO NIPLE HIERRO NEGRO \ GALVANIZADO ROSCADO DE 90°

**Diámetros disponibles:** Desde 1/2" hasta 3" (según disponibilidad)

**Clases de Presión / Trabajo:** 150 lbs