

ROCIADOR CONTRA INCENDIO

Certificación: UL Listed / FM Approved

Normas: NFPA 13 / UL 199 / FM 2000

Material del Cuerpo: Latón / Bronce

Acabado Disponible: Cromado, Bronce, Blanco.

K-Factor Disponible: 5.6 (80), 8.0 (115) y otros bajo pedido

Presión de Trabajo Máxima:

175 psi (12 bar) – Opcional: hasta 250 psi

Conexión: Rosca NPT 1/2" o 3/4"

Temperaturas de Activación Estándar: 57°C (135°F)/ 68°C (155°F)/79°C (175°F)/93°C (200°F)/141°C (286°F)



TIPOS DISPONIBLES



ROCIADOR VERTICAL



ROCIADOR COLGANTE



ROCIADOR OCULTO



ROCIADOR LATERAL

Dimensiones Típicas			
Tipo	Rosca	K-Factor	Temperaturas Disponibles
Colgante (Pendent)	1/2"	5.6	57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C
Vertical (Upright)	1/2"	5.6	57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C
Lateral (Sidewall)	1/2"	5.6	68°C, 79°C, 93°C
Oculto (Concealed)	1/2"	5.6	68°C, 79°C, 93°C, 141°C