

VÁLVULA DE COMPUERTA CON BRIDAS TIPO OS&Y C515

Certificación: FM y UL

Norma: ASME B16.1


Conexión: Bridadas según ANSI 125/150

Prueba: Hidrostática de fábrica a 24 bar

Temperatura: 0 °C a 100 °C

Presión de trabajo: 300 psi

Superficie: Revestimiento epóxico según RAL3000



Parte principal y Material	
Cuerpo	Hiero dúctil según A536, 65-45-12
Tapa	Hiero dúctil según A536, 65-45-12
Disco con cuña resiliente	Hiero dúctil según A536, 65-45-12 + EPDM
Vástago	SS304 / SS316 / SS420 / SS431
Yugo	Hiero dúctil según A536, 65-45-12
Volante	Hiero dúctil según A536, 65-45-12



Especificación		Presión (psi)	Tamaño				Pernos
Pulgadas	DN		L (mm)	H mín (mm)	H máx (mm)	D (mm)	
2"	50	300	178	420	482	165	4 x 3/4"
2 1/2"	65	300	190	435	505	185	4 x 3/4"
3"	80	300	203	500	584	200	4 x 3/4"
4"	100	300	229	580	687	220	8 x 3/4"
6"	150	300	267	770	931	285	8 x 7/8"
8"	200	300	292	930	1136	340	8 x 7/8"
10"	250	300	330	1125	1383	405	12 x 1"
12"	300	300	356	1295	1604	460	12 x 1"